



BrineGuard 9000

Soletank

Die ideale Lösung für die Lagerung und Handhabung von Sole im Betrieb. Es vereint die Leichtigkeit von Kunststoff mit der Stärke und Haltbarkeit einer nahtlosen Konstruktion.



Spezifikationen

- Einwandiger Tank mit einem Volumen von 9000 l
- aus Polyethylen – leicht, aber gleichzeitig sehr stark und beständig gegen Korrosion und Chemikalien
- Die Rotationsformtechnologie sorgt für eine nahtlose Konstruktion, die das Risiko von Undichtigkeiten eliminiert und die mechanische Beständigkeit erhöht
- Ausgestattet mit einer Abgabevorrichtung für eine einfache und effiziente Handhabung der Sole
- Füll-, Misch- und Soleabgabefunktionen – alles in einem Gerät
- Der zuverlässige Betrieb wird durch eine hochwertige Pumpe aus AISI316-Edelstahl (Gehäuse und Laufrad) gewährleistet, die sehr korrosionsbeständig ist
- Nennpumpendurchfluss 430 l/min
- Alle Anschlüsse aus PVC, Zapfende aus AISI 316
- Gewicht 300 kg.



ELKOPLAST Deutschland GmbH

Schmiedberg 2,
D-95100 Selb
Germany

e-mail: info@elkoplast.de
tel.: +49 9287 9159 752

www.elkoplast.de